

Jednoduchý zmäkčovací filter typ WG 7700 SXT

Riadiaci ventil Fleck 7700 SXT

Plne automatické časovo alebo podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie.

- ☉ Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu.
- ☉ Plnené monodispersnou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty.
- ☉ Veľkosť soľnej nádoby v cene je doporučená, je možné ju zameniť.
- ☉ Filtre nie sú plnené živicom, vo vreciach voľne uložená, dodávka formou komponentov.
- ☉ Regeneračná tabletová soľ za príplatok.



farba filtra / PE soľanky	modrá / biela	prevádzkový tlak vody	0,3- 0,8 MPa
napojenie vody / odpadu	5/4" / 1/2" vonkajší závit	teplota vody, okolia max.	43 °C
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W	zasoľovací systém	1600

WGM 7700 SXT, 5/4", Fleck SXT - objemové riadenie

kapacita m ³ x °dH	300	400	600	800	1000	1400
filtračný tank	Q 1354	W 1465	W 1665	W 1865	W 2162	W 2472
objem živice, l	75	100	150	200	250	350
prietok max., m ³ / hod	3,0	3,0	4,5	5,0	6,0	6,5

obj.č.	WGME-7700-300	WGME-7700-400	WGME-7700-600	WGME-7700-800	WGME-7700-1000	WGME-7700-1400
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

WGZ 7700 SXT, 5/4", Fleck SXT - časové riadenie

kapacita m ³ x °dH	300	400	600	800	1000	1400
filtračný tank	Q 1354	W 1465	W 1665	W 1865	W 2162	W 2472
objem živice, l	100	100	150	200	250	350
prietok max., m ³ / hod	3,5	3,5	5,0	5,5	6,5	7,0

obj.č.	WGZE-7700-300	WGZE-7700-400	WGZE-7700-600	WGZE-7700-800	WGZE-7700-1000	WGZE-7700-1400
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

kapacita :	300 - 400	veľkosť soľnej nádoby:	200 l
kapacita :	600 - 1000	veľkosť soľnej nádoby:	300 l
kapacita :	1400	veľkosť soľnej nádoby:	400 l
zasoľovací systém 1600, Ø soľné rúrky 100mm, prepádové koleno 1/2"			

za príplatok : príslušenstvo

obj.č.

plavákový ventil SBV 5600/2300, 3/8" mosadz	SV-2
soľné dno pre 200 l PE nádoby	0202
soľné dno pre 300 l PE nádoby	0302
soľné dno pre 400 l PE nádoby	0402
balné – kartonáž do kap.400	K-02
balné – kartonáž od kap.600	K-03

Dôležité

- a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatřit filtrom proti úniku filtr. hmoty.
- b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpusťou, nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.
- c) filter nie je plnený filtračnou hmotou, je voľne uložená vo vreci. Vrece 25,0l = 21,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt

strana 2.11