

Duplexný zmäkčovací filter na nepretržitú prevádzku typ WGD 9100 SXT

Riadiaci ventil Fleck 9100 SXT duplex.

Plne automatické podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie.

- ☉ Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu.
- ☉ Plnené monodispersnou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty.
- ☉ Veľkosť soľnej nádoby v cene je doporučená, je možné ju zameniť.
- ☉ Od kapacity 120 filtre nie sú plnené živcou, vo vreciach voľne uložená, dodávka formou komponentov.
- ☉ Regeneračná tabletová soľ za príplatok.
- ☉ Fleck 9100 SXT celoplastové prevedenie s pevným plast. prepojením medzi filtermi



farba filtra / PE soľanky	modrá / biela	prepojenie medzi filtermi	plastové potrubie
napojenie vody / odpadu	1" / 1/2" vonkajší závit	prevádzkový tlak vody	0,3 - 0,8 MPa
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W	teplota vody, okolia max.	43 °C

WGD 9100 SXT, 1", Fleck SXT - objemové riadenie

kapacita m ³ x 0dH	60	80	100	120	200	240	300	320	400
objem živice na : 1 filter / celk., l	15/30	20/40	25/50	30/60	50/100	60/120	75/150	80/160	100/200
zasolovací systém	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
filtračný tank 2x	735	835	1035	1035	1054	1248	1354	1354	1465
vodomer	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
prietok max., m ³ /hod	1,5	1,5	2,0	2,0	2,5	3,0	3,0	3,5	4,5

obj.č.	WGDE-9100-60	WGDE-9100-80	WGDE-9100-100	WGDE-9100-120	WGDE-9100-200	WGDE-9100-240	WGDE-9100-300	WGDE-9100-320	WGDE-9100-400
--------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

kapacita :	60 - 120	veľkosť soľnej nádoby:	100 l
kapacita :	200 - 240	veľkosť soľnej nádoby:	150 l
kapacita :	300 - 320	veľkosť soľnej nádoby:	200 l

zasolovací systém 1600, Ø soľné rúrky 100mm, prepádové koleno 1/2"

za príplatok : príslušenstvo

obj.č.

plavákový ventil SBV 5600/2300 3/8" mosadz	SV-2
soľné dno pre 100 l PE nádoby	0102
soľné dno pre 150 l PE nádoby	0152
soľné dno pre 200 l PE nádoby	0202
balné – kartonáž	K-05

Dôležité

- a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtr. hmoty.
- b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpusťou, nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.
- c) filter od kapacity 200 nie je plnený filtračnou hmotou, je voľne uložená vo vreci. Vrece 25,0l = 21,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt	strana 3.10	inštalačná schéma	strana 3.12
----------------------------	-------------	-------------------	-------------