Jednoduchý teplovodný zmäkčovací filter typ WG-H 4600

Plne automatické časovo alebo podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie

- Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu.
- Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130g / 1l hmoty.
- Nerezový filtračný tank, materiál tr. 17240 – AISI 304, tank morený, nie je leštený a je bez náteru a bez tepelnej izolácie.
- Regeneračná tabletová soľ za príplatok.

farba filtra / PE soľanky	oceľ / biela
napojenie vody / odpadu	1" / 1/2" vonkajší závit
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,3 – 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	Podľa prevedenia
zasoľovací systém	1600

WGZ-H 4600, 1", Fleck - časové riadenie, t_{max} 82 ^{0}C

kapacita m^3 x ^{0}dH	**60**	**80**	**100**	**120**	**200**	**240**	**300**	**320**
filtračný tank nerez	A 735	A 835	A 935	A 1035	A 1054	A 1248	A 1354	A 1354
objem živice	15	20	25	30	50	60	75	80
prietok max., m^3 / hod	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	4,0

Obj.č.	WGHZ-60	WGHZ-80	WGHZ-100	WGHZ-120	WGHZ-200	WGHZ-240	WGHZ-300	WGHZ-320

WGZ-H 4600, 1", Fleck – objemové riadenie, t_{max} 65 ^{0}C

kapacita m^3 x ^{0}dH	**60**	**80**	**100**	**120**	**200**	**240**	**300**	**320**
filtračný tank nerez	A 735	A 835	A 935	A 1035	A 1054	A 1248	A 1354	A 1354
objem živice	15	20	25	30	50	60	75	80
prietok max., m^3 / hod	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	4,0

Obj.č.	WGHZ-60	WGHZ-80	WGHZ-100	WGHZ-120	WGHZ-200	WGHZ-240	WGHZ-300	WGHZ-320

kapacita :	60 - 120	veľkosť soľnej PE nádoby :	100 l
kapacita :	200 - 240	veľkosť soľnej PE nádoby :	150 l
kapacita :	300 - 320	veľkosť soľnej PE nádoby :	200 l

zasoľovací systém 1600, Ø soľné rúrky100mm, prepadové koleno ½"

za príplatok: príslušenstvo **obj.č.**

plavákový ventil SBV 5600/2300 3/8 HV mosadz	SV-9
soľné dno pre 100 l PE nádoby	0102
soľné dno pre 150 l PE nádoby	0152
soľné dno pre 200 l PE nádoby	0202
balné - kartonáž	K-02

Dôležité

a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtr. hmoty.
b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpusťou, nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.
c) od kapacity 200 filter nie je plnený filtračnou hmotou, je voľne uložená vo vreci. Vrece 25,0l = 21,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt strana 5.04 inštalačná schéma strana 5.05

Technické zmeny vyhradené. Garancia len v rámci našich dodávok. Dodávky tovaru podľa všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Aquael M.S. Servis, www.aquael.sk