Triplexný zmäkčovací filter na nepretržitú prevádzku typ WGT 2910 NXT

Riadiaci ventil Fleck 2910 NXT triplex.

Plne automatické podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie.

- ☺ Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu bez prepojenia medzi filtrami.
- ☺ Plnené monodispersnou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty.
- ☺ Veľkosti soľných nádob v cene sú doporučené, možno zameniť.
- ☺ Filtre nie sú plnené živicou, vo vreciach voľne uložená, dodávka formou komponentov.
- ☺ Regeneračná tabletová soľ za príplatok.
- ☺ V cene zostavy tri kusy PE soľných nádob, pre každý filter jednu
- ☺ Každý ventil má svoje samostatné sanie soľanky

princíp funkcie Prietok vždy cez dva filtre, tretí stojí v regenerácii. Každý filter má svoj vodomer a soľnú nádobu, plne automatický chod. Vhodné pre vyššie prietoky u mierne tvrdých vôd.

farba filtra / PE soľanky	modrá / biela		
napojenie vody / odpadu	2“ / 3/4“ vnútorný závit	prevádzkový tlak vody	0,5 - 0,8 MPa
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W	teplota vody, okolia max.	43 ^{0}C

WGT 2910 NXT, 2“, Fleck NXT - objemové riadenie

kapacita m^3 x ^{0}dH	**1600**	**2000**	**2400**
filtračný tank, 3x	W 2472/4	W 3072/4/4	W 3072/4/4
objem živice na filter / celkom l.	400 / 1200	500 / 1500	600 / 1800
prietok m^3 / hod	36,0	38,0	40,0
obj.č.	WGT-2910-1600	WGT-2910-2000	WGT-2910-2400

kapacita :	1600	veľkosť soľnej nádoby:	3ks 400 l
kapacita :	2000 - 2400	veľkosť soľnej nádoby:	3ks 500 l

vodomer v zostave WGT 2910 NXT v prevedení plast
zasolovací systém 1700, Ø soľnej rúrky 160mm, prepadové koleno ¾ "
kapacita 1600 spodná filtračná tryska
kapacita 2000 - 2400 tank spodný - horný otvor 4 ", spodný rozdeľovací systém s filtračnými ramenami

za príplatok: príslušenstvo **obj.č.**

vodomer NXT prevedenie bronz	60625-20
plavákový ventil SBV 2350, 1“, mosadz, prietok 20 l/min.	SV-5
soľné dno pre 400 l PE nádoby	0402
soľné dno pre 500 l PE nádoby	0502
balné – kartonáž	K-08

Dôležité

a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtr. hmoty.
b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpusťou, nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.
c) filter nie je plnený filtračnou hmotou, je voľne uložená vo vreci. Vrece 25,0l = 21,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt strana 3.11 inštalačná schéma strana 3.16

Technické zmeny vyhradené. Garancia len v rámci našich dodávok. Dodávky tovaru podľa všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Aquael M.S. Servis, www.aquael.sk