

Odsolenie vody typ Aquaclear

Odsolenie pitnej vody na zmesovom lôžku

Základná charakteristika

- Výkonová rada prietokových filtrov s náplňou zmesového lôžka katexu a anexu pre zníženie mineralizácie surovej vody.
- Menšie aplikácie filtrov s regeneráciou filtračného lôžka mimo miesta inštalácie.
- Aplikácia na všetky prevádzky a výroby s požiadavkou na odstránenie soľnosti surovej vody.
- Aplikácia pre gastro prevádzky (oplachy skla) tiež možná, priamy atest iónomeničá na pitné účely nemožno dodať pretože produktom je "destilovaná" voda.
- K dodaniu digitálny merač vodivosti pre stanovenú kontrolu prevádzkového stavu filtra



Aquaclear

typ filtra	V-618	V-822	V-735	V-840	V-1035	V-1044	V-1054	V-1354
objem náplne, l	7	15	20	30	40	50	60	104
obj.č.	V-618	V-822	V-735	V-840	V-1035	V-1044	V-1054	V-1354

regenerácia náplne filtra

typ filtra	V-618	V-822	V-735	V-840	V-1035	V-1044	V-1054	V-1354
obj.č.	VE-618	VE-822	VE-735	VE-840	VE-1035	VE-1044	VE-1054	VE-1354

Tabuľka rozmerových hodnôt

typ filtru	rozmary „mm“					
	A	B	C	D	E	F
V-0618	158	471	457	14	170	108
V-0822	208	574	570	4	220	121
V-0735	184	899	894	5	195	111
V-0840	208	1016	1010	6	220	121
V-1035	257	902	893	9	269	148
V-1044	257	1121	1112	9	269	148
V-1054	257	1379	1368	11	269	148
V-1354	333	1352	1352	19	344	152

