

## Duplexný zmäkčovací filter na nepretržitú prevádzku typ WGD 9500 SXT

Riadiaci ventil Fleck 9500 SXT duplex.

Plne automatické podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie.

- ☉ Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu.
- ☉ Plnené monodispersnou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty.
- ☉ Veľkosť soľnej nádoby v cene je doporučená, je možné ju zameniť.
- ☉ Filtre nie sú plnené živcou, vo vreciach voľne uložená, dodávka formou komponentov.
- ☉ Regeneračná tabletová soľ za príplatok.
- ☉ Fleck 9500 SXT telo ventilu - zliatina bronz s prepojením medzi filtermi pevným mosadzným potrubím v cene



farba filtra / PE soľanky	modrá / biela	prepojenie medzi filtermi	mosadzné potrubie
napojenie vody / odpadu	1 1/2" / 3/4" vonkajší závit	prevádzkový tlak vody	0,5 - 0,8 MPa
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W	teplota vody, okolia max.	43 °C

### WGD 9500 SXT, 1 1/2", Fleck SXT - objemové riadenie

kapacita m <sup>3</sup> x °dH	400	600	800	1000	1400	1600
objem živice na : 1 filter / celkom, l	100/200	150/300	200/400	250/500	350/700	400/800
zasoľovací systém	1600	1600	1700	1700	1700	1700
filtračný tank, 2x	W 1465	W 1665	W 1865	W 2162	W 2472	W 2472
prietok m <sup>3</sup> / hod	4,0	5,5	6,5	7,5	8,5	8,5
obj.č.	WGDE-9500-400	WGDE-9500-600	WGDE-9500-800	WGDE-9500-1000	WGDE-9500-1400	WGDE-9500-1600

kapacita :	400	veľkosť soľnej nádoby:	200 l
kapacita :	600 - 1000	veľkosť soľnej nádoby:	300 l
kapacita :	1400 - 1600	veľkosť soľnej nádoby:	400 l

zasoľovací systém 1600, Ø soľné rúrky 100mm, prepádové koleno 1/2"  
 zasोľovací systém 1700, Ø soľné rúrky 160mm, prepádové koleno 3/4"

za príplatok : príslušenstvo

obj.č.

plavákový ventil SBV 5600/2300 3/8" mosadz ( do kap. 600 vrátane)	SV-2
plavákový ventil SBV 2350, 1" ( od kap.800 ), prietok 20 l/min.	SV-5
soľné dno pre 200 l PE nádoby	0202
soľné dno pre 300 l PE nádoby	0302
soľné dno pre 400 l PE nádoby	0402
balné – kartonáž	K-04

### Dôležité

- a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatřit filtrom proti úniku filtr. hmoty.
- b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpusťou, nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.
- c) filter nie je plnený filtračnou hmotou, je voľne uložená vo vreci. Vreca 25,0l = 21,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt	strana 3.10	inštaláčna schéma	strana 3.12
----------------------------	-------------	-------------------	-------------