Jednoduchý teplovodný zmäkčovací filter typ WG-H 2850 a WG-H 2910

Plne automatické časovo riadené zmäkčovacie zariadenie

- Filter s objemovým riadením na dotaz
- Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu.
- Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130g / 1l hmoty.
- Nerezový filtračný tank, materiál tr. 17240 – AISI 304, tank morený, nie je leštený a je bez náteru a bez tepelnej izolácie.
- Filtre nie sú plnené živicou, voľne uložené vo vreciach, dodávka formou komponentov
- Regeneračná tabletová soľ za príplatok.

farba filtra / PE soľanky	oceľ / biela
napojenie vody / odpadu 2850	1 1/2" / 3/4" vonkajší závit
napojenie vody / odpadu 2910	2" / 1/2" vonkajší závit
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,3 – 0,8 MPa

WGZ-H 2850, 1 1/2", Fleck - časové riadenie, t_{max} 82 °C

kapacita m^3 x ^{0}dH	**400**	**600**	**800**	**1000**	**1400**
zasoľovací systém	1600	1600	1700	1700	1700
filtračný tank	A 1465	A 1665	A 1865	A 2162	A 2472
objem živice, l	100	150	200	250	350
prietok max., m^3 / hod	4,0	5,5	6,5	7,5	8,5
obj.č.	WGHZ-400	WGHZ-600	WGHZ-800	WGHZ-1000	WGHZ-1400

WGZ-H 2910, 2", Fleck - časové riadenie, t_{max} 82 °C

kapacita m^3 x ^{0}dH	**600**	**800**	**1000**	**1400**	**1600**	**2000**	**2400**
zasoľovací systém	1600	1700	1700	1700	1700	1700	1700
tank nerez	A 1665	A 1865	A 2162	A 2472	A 2472	A 3072	A 3072
objem pryskyrice, l	150	200	250	350	400	500	600
prietok max., m^3 / hod	8,0	10,0	13,0	16,0	18,0	19,0	19,0
obj.č.	WGHZ-2910-600	WGHZ-2910-800	WGHZ-2910-1000	WGHZ-2910-1400	WGHZ-2910-1600	WGHZ-2910-2000	WGHZ-2910-2400

kapacita :	400	veľkosť soľnej PE nádoby :	200 l
kapacita :	600-1000	veľkosť soľnej PE nádoby :	300 l
kapacita :	1400-1600	veľkosť soľnej PE nádoby :	400 l
kapacita :	2000-1600	veľkosť soľnej PE nádoby :	500 l

zasoľovací systém 1600, Ø soľné rúrky100mm, prepadové koleno ½"
zasoľovací systém 1700, Ø soľné rúrky160mm, prepadové koleno ¾"

za príplatok: príslušenstvo **obj.č.**

plavákový ventil SBV 5600/2300 3/8 HV mosadz	SV-9
soľné dno pre 200 l PE nádoby	0202
soľné dno pre 300 l PE nádoby	0302
soľné dno pre 400 l PE nádoby	0402
soľné dno pre 500 l PE nádoby	0502
balné – kartonáž do kap. 600	K-02
balné – kartonáž od kap. 800	K-03

Dôležité

a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtr. hmoty.
b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpusťou, nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.
c) plavákové ventily pre väčšie kapacity na dotaz
d) filter nie je plnený filtračnou hmotou, je voľne uložená vo vreci. Vrece 25,0l = 21,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt strana 5.04 inštalačná schéma strana 5.05

Technické zmeny vyhradené. Garancia len v rámci našich dodávok. Dodávky tovaru podľa všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Aquael M.S. Servis, www.aquael.sk