

Mechanické filtre hrubých nečistôt AQ

studená voda

Filter je celoplastového prevedenia, závitý upínacej hlavy opatrené mosadznou závitovou vložkou, priehľadné telo filtra spojené cez závit a tesniaci "O" krúžok s upínacou hlavou. Vymeniteľné filtračné vložky v prevedení mechanická filtrácia, aktívne uhlie, zmäkčovacia náplň. Ide o realizácie s obmedzenými nárokmi, pre zaistenie funkčnosti prosím venujte pozornosť odkazom u každého typu filtrácie.



závitové napojenie filtrov	1"
dĺžka filtračnej kartuše filtrov	10"

filter mechanických nečistôt AQ-KM

typ	obj. č.	napojenie	prietok m ³ /hod	filtr. schopnosť	prac. tlak MPa	prac. teplota °C
AQ-KM1	AQ-KM1	1"	3,5	80 μ	0,8	max.42
AQ-KM2	AQ-KM2	1"	1,7	20 μ	0,8	max.42

prevedenie filtra **KM1** - klasická plast. filt. vložka so sieťovinou – možno prať a opäť nepoškodenú použiť
 prevedenie filtra **KM2** - vinutá textilná vložka - po zanesení je nutná jej výmena za novú

dechloračný filter AQ-KE

typ	obj. č.	napojenie	prietok m ³ /hod	životnosť	prac. tlak MPa	prac. teplota °C
AQ-KE	AK-KE	1"	3,5	3 mesiace	0,8	max.42

POZOR je nutné filtračnú vložku s aktívnym uhlím meniť po 3 mesiacoch prevádzky bez ohľadu na odobraté množstvo vody, riziko kontaminácie baktériami

filter so zmäkčovacou náplňou AQ-KZ

typ	obj. č.	napojenie	prietok m ³ /hod	životnosť	prac. tlak MPa	prac. teplota °C
AQ-KZ	AK-KZ	1"	3,5	150 l vody	0,8	max.42

POZOR ide o zmäkčenie bez regenerácie, objem zmäkčovacej náplne umožní zmäkčiť max.150 l vody, potom je nutná výmena vložky s novou náplňou. Vložku so zmäkčovacou náplňou odporúčame meniť najneskôr po 3 mesiacoch prevádzky, riziko kontaminácie baktériami

náhradné filtračné vložky	obj. č.
plastová kartuša mech. filtrácia	AQ-KM1-K
textilná kartuša mech. filtrácia	AQ-KM2-K
kartuša s aktívnym uhlím	AQ-KE-K
kartuša so zmäkčovacou náplňou	AQ-KZ-K

ukážka možnej inštalácie filtrov

