

## Jednoduchý teplovodný pieskový filter typ WGSF-HV

**Objednávacie čísla pieskových filtrov sú za zostavu dielov bez filtračnej náplne - filtračnú náplň nutné samostatne doobjednať**

### Plne automatické časovo riadené filtračné zariadenie

- Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu.
- Nerezový filtračný tank, materiál tr. 17240 – AISI 304, tank morený, nie je leštený a je bez náteru a bez tepelnej izolácie.
- Filtre nie sú plnené filtračným pieskom, voľne uložené vo vreciach, dodávka formou komponentov

farba filtra	ocel'
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,3 – 0,8 MPa
teplota vody, max.	82 °C



### WGSF-HV

	filtr.rýchlosť m/hod	filtračný tank			
		1054	1354	1465	1665
<b>pieskový filter typ</b>		<b>WGSF 10HV</b>	<b>WGSF 13HV</b>	<b>WGSF14HV</b>	<b>WGSF 16HV</b>
orientačné Q <sub>max</sub> m <sup>3</sup> /hod	5	0,25	0,45	0,55	0,65
orientačné Q <sub>max</sub> m <sup>3</sup> /hod	10	0,50	0,90	1,10	1,30
orientačné Q <sub>max</sub> m <sup>3</sup> /hod	15	0,80	1,30	1,60	1,90
orientačné Q <sub>max</sub> m <sup>3</sup> /hod	20	1,05	1,75	2,15	2,60
typ riadiaceho ventilu		Fleck	Fleck	Fleck	Fleck
model riadiaceho ventilu		4600	2750	2750	2750
filtračný tank nerez		A 1054	A 1354	A 1465	A 1665
priemer filtra, mm		250	330	370	400
filtračná plocha, m <sup>2</sup>		0,052	0,088	0,107	0,129
objem filtračného tanku, l		62	102	142	185
horný kôš		áno	áno	áno	áno
spodný rozdel. systém		tryska	tryska	tryska	tryska
napojenie voda, / "		1	1	1	1
napojenie odpadu, / "		1/2	1/2	1/2	1/2

obj.č. WGSF-10HV WGSF-13HV WGSF-14HV WGSF-16HV  
 pieskový filter  
**bez filtr. náplne**

### Ponuka filtračných náplní:

#### Kremičitý piesok

objem filtračnej náplne, ltr.	32	64	96	128	
jemná frakcia, ks vriec	0,63-1,25mm	1	2	2	3
hrubá frakcia, ks vriec	1,00-4,00mm	0	0	1	1
hmotnosť, kg	50,0	100,0	150,0	200,0	
obj.č., sólo dodávka filtr.náplne	WGSF-P1	WGSF-P2	WGSF-P3	WGSF-P4	

### za príplatok: príslušenstvo

obj.č.

balné - kartonáž	K-03
------------------	------

#### Dôležité

a) filter nie je plnený filtračným pieskom, je voľne uložený vo vreci. Vreco 32,0l = 50,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt strana 5.04