

Kabinetový zmäkčovací filter typ WMK - BNT

Plne automatické časovo alebo podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil BNT Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu. Regeneračná tabletová soľ za príplatok.

Dôležité prevádzkové údaje

- pri regenerácii zaistená aj naďalej dodávka neupravenej vody
- primiešavanie priamo na riadiacom ventilu

farba zásobníka / veka	biela / modrá
výška / šírka / hĺbka	635 / 320 / 662 mm
výška napojenia vody / odpadu	470 / 500 mm
napojenie vody / odpadu	1" / PE hadice 1/2"
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	43 °C



WMK - BNT 2650F - elektronik, objemové riadenie

kapacita m³ x °dH	40
typ radiaceho ventilu	BNT 2650F
ovládanie / rozsah nastavenia	elektronické / 0 - 99 m ³
objem živice, l./ tank	10,0 / 817
prietok max., m ³ / hod	1,0

obj.č. WMKME-40BNT

WMK - BNT 2650T - elektronik, časové riadenie

kapacita m³ x °dH	40
typ radiaceho ventilu	BNT 2650T
ovládanie / rozsah nastavenia	elektronické / 1 - 30 dní
objem živice, l./ tank	10,0 / 817
prietok max., m ³ / hod	1,0

obj.č. WMKZE-40BNT

WMK - BNT 650T - mechanika, časové riadenie

kapacita m³ x °dH	40
typ radiaceho ventilu	BNT 650T
ovládanie / rozsah nastavenia	mechanické / 1 - 12 dní
objem živice, l./ tank	10,0 / 817
prietok max., m ³ / hod	1,0

obj.č. WMKZ-40BNT

za príplatok :

plavákový ventil Kombi plast 3/8"	obj.č. SV-3
-----------------------------------	-------------

Dôležité

- a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatřit filtrom proti úniku filtr. hmoty.
- b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.