

Duplexný zmäkčovací filter na nepretržitú prevádzku typ WGD-WS2

Riadiaci ventil CLACK WS2 duplex.

Plne automatické podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie.

- ☉ Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu.
- ☉ Plnené monodispersnou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty.
- ☉ Veľkosť soľnej nádoby v cene je doporučená, je možné ju zameniť.
- ☉ Filtry nie sú plnené živickou, vo vreciach voľne uložená, dodávka formou komponentov.
- ☉ Regeneračná tabletová soľ za príplatok.
- ☉ Vodomer v zostave WGD-WS2 v prevedení plast.
- ☉ V zostave jeden kus spoločnej PE soľnej nádoby.
- ☉ Soľná nádoba vybavená dvomi soľnými rúrkami pre dve sania soľanky.
- ☉ Každý ventil má svoje samostatné sania soľanky.



farba filtra / PE soľanky	modrá / biela		
napojenie vody / odpadu	1 1/2" / 3/4" vnútorný závit	prevádzkový tlak vody	0,5 - 0,8 MPa
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W	teplota vody, okolia max.	43 °C

WGD-WS2, 2", CLACK - objemové riadenie

kapacita m ³ x °dH	600	800	1000	1400	1600	2000	2400
zasoľovací systém	1600	1700	1700	1700	1700	1700	1700
filtračný tank, 2x	W 1665	W 1865	W 2162	W 2472	W 2472	W 3072	W 3072
objem živice na filter / celkom l.	150/300	200/400	250/500	350/700	400/800	500/1000	600/1200
prietok m ³ / hod	8,0	10,0	13,0	16,0	18,0	19,0	20,0

obj.č.	WGD2-600	WGD2-800	WGD2-1000	WGD2-1400	WGD2-1600	WGD2-2000	WGDE2-2400
--------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

kapacita :	600 - 1000	veľkosť soľnej nádoby:	300 l
kapacita :	1400 - 1600	veľkosť soľnej nádoby:	400 l
kapacita :	2000 - 2400	veľkosť soľnej nádoby:	500 l

zasoľovací systém 1600, Ø soľné rúrky 100mm, prepádové koleno 1/2"

zasoľovací systém 1700, Ø soľné rúrky 160mm, prepádové koleno 3/4"

kapacita 600 - 1600 spodná filtračná tryska

kapacita 2000 - 2400 tank spodný - horný otvor 4", spodný rozdeľovací systém s filtračnými ramenami

za príplatok : príslušenstvo

obj.č.

plavákový ventil SBV 5600/2300 3/8" mosadz (do kap. 600 vrátane)	SV-2
plavákový ventil SBV 2350, 1" (od kap.800), prietok 20 l/min.	SV-5
soľné dno pre 300 l PE nádoby	0302
soľné dno pre 400 l PE nádoby	0402
soľné dno pre 500 l PE nádoby	0502
balné - kartonáž do kap.1400	K-04
balné - kartonáž od kap.1600	K-06

Dôležité

a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatřit filtrom proti úniku filtr. hmoty.

b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpusťou, nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.

c) filter nie je plnený filtračnou hmotou, je voľne uložený vo vreci. Vrece 25,0l = 21,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt	strana 3.11	inštaláčna schéma	strana 3.13
----------------------------	-------------	-------------------	-------------