

Kabinetový zmäkčovací filter typ WMK-5600

Plne automatické časovo alebo podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie.
 Riadiaci ventil Fleck 5600 a 5600 SXT
 Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty.
 Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu.
 Regeneračná tabletová soľ za príplatok.



Dôležité prevádzkové údaje (r.j.Fleck)

- pri regenerácii zaistená aj naďalej dodávka neupravenej vody
- primiešavanie priamo na riadiacom ventilu

farba zásobníka	biela
výška / šírka / hĺbka	635 / 320 / 662 mm
výška napojenia vody / odpadu	470 / 500 mm
napojenie vody / odpadu	3/4" / PE hadice 1/2"
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	43 °C

WMK-5600/m, objemové riadenie

riadenie Fleck	5600	5600 SXT
ovládanie nastavenia	mechanické	elektronické
rozsah nastavenia	0 - 8 m ³	0 - 9999 m ³
kapacita m ³ x °dH	40	40
objem živice, l.	10,0	10,0
prietok max., m ³ / hod	1,0	1,0
obj.č.	WMKM-40	WMKME-40

WMK-5600/z, časové riadenie

riadenie Fleck	5600	5600 SXT
ovládanie nastavenia	mechanické	elektronické
rozsah nastavenia	1 - 12 dní	1 - 99 dní
kapacita m ³ x °dH	40	40
objem živice, l.	10,0	10,0
prietok max., m ³ / hod	1,0	1,0
obj.č.	WMKZ-40	WMKZE-40

za príplatok :

	obj.č.
plavákový ventil Kombi plast 3/8"	SV-3
krycie vko modré	AQ-1
balné – kartonáž	K-01

Dôležité

- a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtr. hmoty.
- b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.