

Kabinetový zmäkčovací filter typ WK Standard-5600

Plne automatické časovo alebo podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie.
 Riadiaci ventil Fleck 5600 SXT
 Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty.
 Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu.
 Regeneračná tabletová soľ za príplatok.

Dôležité prevádzkové údaje (r.j.Fleck)

- pri regenerácii zaistená aj naďalej dodávka neupravenej vody
 - primiešavanie priamo na riadiacom ventilu

farba zásobníka	biela
výška / šírka / hĺbka	890 / 310 / 430 / 1115 mm
výška napojenia vody / odpadu	925 / 955 mm
napojenie vody / odpadu	3/4" / PE hadice 1/2"
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	43 °C



WK Standard-5600/m, objemové riadenie

kapacita m ³ x °dH	60	80	100	120
riadenie Fleck	5600 SXT			
ovládanie nastavenia	elektronické			
rozsah nastavenia	0 - 9999 m ³			
objem živice, l.	15,0	20,0	25,0	30,0
prietok max., m ³ / hod	2,0	2,0	2,5	2,5

obj.č. WKSME-60 WKSME-80 WKSME-100 WKSME-120

WK Standard-5600/z, časové riadenie

kapacita m ³ x °dH	60	80	100	120
riadenie Fleck	5600 SXT			
ovládanie nastavenia	elektronické			
rozsah nastavenia	1 - 99 dní			
objem živice, l.	15,0	20,0	25,0	30,0
prietok max., m ³ / hod	2,0	2,0	2,5	2,5

obj.č. WKSZE-60 WKSZE-80 WKSZE-100 WKSZE-120

za príplatok :

	obj.č.
plavákový ventil Kombi plast 3/8"	SV-3
balné – kartonáž	K-01

Dôležité

- a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatřit filtrom proti úniku filtr. hmoty.
 b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpusťou, nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.