

## Jednoduchý zmäkčovací filter typ WG - BNT

Plne automatické časovo alebo podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil BNT. Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu. Regeneračná tabletová soľ za príplatok.

### Dôležité prevádzkové údaje

- pri regenerácii zaistená aj naďalej dodávka neupravenej vody
- primiešavanie priamo na riadiacom ventilu

farba filtru / PE soľanky	modrá / šedá
napojenie vody / odpadu	1" / PE hadice 1/2"
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	43 °C



### WG - BNT 2650F - elektronik, objemové riadenie

kapacita m <sup>3</sup> x 0dH	60	80	100	120	200	240	300	320
ovládanie/rozsah nast.	elektronika / 0 - 99 m <sup>3</sup>							
obj.živice, l./ tank	15 /835	20 /835	25 /1035	30 /1035	50 /1054	60 /1248	75 /1354	80 /1354
prietok max., m <sup>3</sup> / hod	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	4,0
obj.č.	WGME-60BNT	WGME-80BNT	WGME-100BNT	WGME-120BNT	WGME-200BNT	WGME-240BNT	WGME-300BNT	WGME-320BNT

### WG - BNT 2650T - elektronik, časové riadenie

kapacita m <sup>3</sup> x 0dH	60	80	100	120	200	240	300	320
ovládanie/rozsah nast.	elektronika / 0 - 30 dní							
obj.živice, l./ tank	15 /835	20 /835	25 /1035	30 /1035	50 /1054	60 /1248	75 /1354	80 /1354
prietok max., m <sup>3</sup> / hod	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	4,0
obj.č.	WGZE-60BNT	WGZE-80BNT	WGZE-100BNT	WGZE-120BNT	WGZE-200BNT	WGZE-240BNT	WGZE-300BNT	WGZE-320BNT

### WG - BNT 650T - mechanika, časové riadenie

kapacita m <sup>3</sup> x 0dH	60	80	100	120	200	240	300	320
ovládanie/rozsah nast.	mechanika / 0 - 12 dní							
obj.živice, l./ tank	15 /835	20 /835	25 /1035	30 /1035	50 /1054	60 /1248	75 /1354	80 /1354
prietok max., m <sup>3</sup> / hod	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	4,0
obj.č.	WGZ-60BNT	WGZ-80BNT	WGZ-100BNT	WGZ-120BNT	WGZ-200BNT	WGZ-240BNT	WGZ-300BNT	WGZ-320BNT

kapacita / veľkosť soľnej nádoby	60-120 / 100l	200-240 / 150l	300-320 / 200l
----------------------------------	---------------	----------------	----------------

### za príplatok :

	obj.č.
plavákový ventil SBV 3/8", mosadz	SV-2
soľné dno pre 100 l PE nádoby	0102
soľné dno pre 150 l PE nádoby	0152
soľné dno pre 200 l PE nádoby	0202

### Dôležité

- a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatřit filtrom proti úniku filtr. hmoty.
- b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpusťou, nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.
- c) od kapacity 200 filter nie je plnený filtračnou hmotou, je voľne uložená vo vreci. Vreco 25,0l = 21,0kg