

Jednoduchý změkčovací filter typ WG-5600 SXT

Plne automatické časovo alebo podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie.

Riadiaci ventil Fleck 5600 SXT

Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty.

Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu.

Regeneračná tabletová soľ za príplatok.

Dôležité prevádzkové údaje (r.j.Fleck)

- pri regenerácii zaistená aj naďalej dodávka neupravenej vody
- primiešavanie priamo na riadiacom ventilu

farba filtru / PE soľanky	modrá / biela
napojenie vody / odpadu	3/4" / PE hadice 1/2"
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	43 °C



WG-5600/m, objemové riadenie

kapacita m ³ x °dH	60	80	100	120	200	240	300	320
ovládanie nastavenia	elektronické SXT							
rozsah nastavenia	0 - 9999 m ³							
filtračný tank	Q 735	Q 835	Q 935	Q 1035	Q 1054	Q 1248	Q 1354	Q 1354
objem živice, l.	15	20	25	30	50	60	75	80
prietok max., m ³ /hod	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	4,0

obj.č. WGME-60 WGME-80 WGME-100 WGME-120 WGME-200 WGME-240 WGME-300 WGME-320

WG-5600/z, časové riadenie

kapacita m ³ x °dH	60	80	100	120	200	240	300	320
ovládanie nastavenia	elektronické SXT							
rozsah nastavenia	1 - 99 dní							
filtračný tank	Q 735	Q 835	Q 935	Q 1035	Q 1054	Q 1248	Q 1354	Q 1354
objem živice, l.	15	20	25	30	50	60	75	80
prietok max., m ³ /hod	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	4,0

obj.č. WGZE-60 WGZE-80 WGZE-100 WGZE-120 WGZE-200 WGZE-240 WGZE-300 WGZE-320

kapacita :	60 - 120	200 - 240	300 - 320
veľkosť soľnej nádoby :	100 l	150 l	200 l

za príplatok :

	obj.č.
plavákový ventil SBV 2300 3/8", mosadz	SV-2
soľné dno pre 100 l PE nádoby	0102
soľné dno pre 150 l PE nádoby	0152
soľné dno pre 200 l PE nádoby	0202
balné - kartonáž	K-02

Dôležité

- a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtr. hmoty.
- b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpustou, nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.
- c) od kapacity 200 filter nie je plnený filtračnou hmotou, je voľne uložená vo vreci. Vreca 25,0l = 21,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt

strana 1.14

inštalačná schéma

strana 1.15