

## Inštalčné príslušenstvo pre zmäkčovacie filtre

### D) potrubný, systémový oddeľovač

Vždy keď na potrubie napojujete úpravovňu vody, ktorej súčasťou je aj dávkovanie chemikálií do vody, príp. ak obsahuje daný systém látky v rozpore s ukazovateľmi pre pitné vody - DIN EN 1717. Pozor, spätná klapka je nevyhovujúca.

výkon inštalácie m <sup>3</sup> /hod	typ	napojenie	obj.č
do 3,5	K25	DN25 (1")	AQ-20018



### E) montážne - napojovací blok s by-passom a vzork. kohútikom

Tri armatúry v jednom kuse (napoj. „T“ kusy, by-pass a vzorkovací kohútik) rýchla, jednoduchá montáž, prehľadná a jasná obsluha, robustné trvalé prevedenie. prínos pre montážne firmu a prevádzkovateľa.

výkon inštalácie m <sup>3</sup> /hod	typ	napojenie	obj.č
do 4,0	štandard	DN25 (1")	06.110.2
do 4,0	s primiešavaním *)	DN25 (1")	17.110.2



\*) primiešavanie umožňuje docieľiť na výstupe iné parametre vody, pri zmäkčení možno takto vodu natvrďovať. Nutné pre aplikácie napr. pitnej vody, chladiace okruhy.

### F) nerez. napájacie hadice

Zaisťujú flexibilné prepojenie rozvodu vody s riadiacou jednotkou zmäkčovacieho filtra. Flexi spoj zabraňuje možným škodám na úpravovni a uľahčuje montáž a následný servis, doporučujeme.

typ zmäkčovacieho filtra	dĺžka, mm	napojenie	obj.č
SMK, WMK	2 x 600	1 "x 3/4"	2 x U0060
ostatné typy	2 x 600	1 "x 1"	2 x U0600



### G) plastové potrubné prepojenie inštalácie \*)

Plastové potrubné prepojenie prepája kompletne inštalčné príslušenstvo zmäkčovacieho filtra a kompletnú zostavu napája na prívod surovej vody a odvod upravenej vody.

typ riadiacej jednotky	dimenzia	Qmax. m <sup>3</sup> /hod	obj.č
všetky v tejto kapitole	1 "	4,0	AQ-P2 **)

\*) Za podmienky použitia montážneho bloku a napojovacích hadíc

\*\*\*) Ide o samostatnú inštaláciu zmäkčovacej stanice, pri inštalácii ďalších komponentov (dávkovacia stanica, merací panel), môže byť cena zostavy odlišná od základnej ponuky

