

## Riadiaci ventil typ: Clack WS1

objedn. č.	typ ventilu
V1CIDM - X	WS1 CI objemové riadenie, regenerácia 1"
V1CIBT - Z	WS1 CI časové riadenie, filtrácia 1"

objedn. č.	nutné príslušenstvo k doobjednaniu pre kompletizáciu riadiaceho ventilu
V3186EU-PL	trafo 230/12V, 50Hz
D-5120-1	horný kôš 1"
V3007-06	napojovacie kusy ukončené 1" vonkajším závitom (cena za 2 ks)
V3162	clona preplachu pre DLFC 3/4" (0,15 - 2,26 m <sup>3</sup> /hod)
25645-150	stúpacia rúrka so spodným košom 1"
18168A	sanie soľanky 1600 s kolienkom 3/8"

objedn. č.	ďalšie možné príslušenstvo
V3006	by-pass 1"
V3008-02	puzdro DLFC 1"
V3190	clona preplachu pre DLFC 1" (2,03 - 5,65 m <sup>3</sup> /hod)
V3014	mikrospínač vrátane prepojovacieho kábla
V3070	uzatvárací ventil NBP pre inštaláciu na výstupe (otvorené / zatvorené)
V3069	uzatvárací ventil MAV pre duplexné zapojenie ventilov

### Dôležité odkazy:

- PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
- z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtra opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- aplikácia zmäkčenia pre nádrže 6"-21"
- aplikácia filtrácie pre nádrže 6"-21"
- napojenie vody 1"
- napojenie na nádrž 2 1/2"
- prevádzkový tlak 2 - 8 bar
- prietok práce vody 6,1 m<sup>3</sup>/hod

## Riadiaci ventil typ: Clack WS1.25

objedn. č.	typ ventilu
V125CIDM - X	WS1.25 CI objemové riadenie, regenerácia 5/4"
V125CIBT - Z	WS1.25 CI časové riadenie, filtrácia 5/4"

objedn. č.	nutné príslušenstvo k doobjednaniu pre kompletizáciu riadiaceho ventilu
V3186EU-PL	trafo 230/12V, 50Hz
D-1203-03	horný kôš 5/4"
V3007-08	napojovacie kusy ukončené 5/4" vonkajším závitom (cena za 2 ks)
V3162	clona preplachu pre DLFC 3/4" (0,15 - 2,26 m <sup>3</sup> /hod)
40924	stúpacia rúrka so spodným košom 5/4"
18168A	sanie soľanky 1600 s kolienkom 3/8"

objedn. č.	ďalšie možné príslušenstvo
V3006	by-pass 1" )*
V3007-06	napojovacie kusy ukončené 1" vonkajším závitom (cena za 2 ks)
V3008-02	puzdro DLFC 1"
V3190	clona preplachu pre DLFC 1" (2,03 - 5,65 m <sup>3</sup> /hod)
V3014	mikrospínač vrátane prepojovacieho kábla
V3070	uzatvárací ventil NBP pre inštaláciu na výstupe (otvorené / zatvorené)
V3069	uzatvárací ventil MAV pre duplexné zapojenie ventilov

)\* pri objednaní V3006 nutné objednať namiesto V3007-08 napojenie V3007-06

### **Dôležité odkazy:**

- PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
- z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtra opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- aplikácia zmäkčenia pre nádrže 6"-21"
- aplikácia filtrácie pre nádrže 6"-24"
- napojenie vody 5/4"
- napojenie na nádrž 2 1/2"
- prevádzkový tlak 2 - 8 bar
- prietok práce vody 7,3 m<sup>3</sup>/hod

## Riadiaci ventil typ: Clack WS1.5

objedn. č.	typ ventilu
V15CIDM - X	WS1.5 CI objemové riadenie, regenerácia 1 1/2"
V15CIBT - Z	WS1.5 CI časové riadenie, filtrácia 1 1/2"

objedn. č.	nutné príslušenstvo k doobjednaniu pre kompletizáciu riadiaceho ventilu
V3186EU-PL	trafo 230/12V, 50Hz
D1199-04	horný kôš 1 1/2"
V3162	clona preplachu pre DLFC 3/4" (0,15 - 2,26 m <sup>3</sup> /hod)
18404Z	stúpacia rúrka so spodným košom 2"
18979ZA	sanie soľanky 1700 s napojovacím Kitom

objedn. č.	ďalšie možné príslušenstvo
V3008-02	puzdro DLFC 1"
V3190	clona preplachu pre DLFC 1" (2,03 - 5,65 m <sup>3</sup> /hod)
V3079BSPT	puzdro DLFC vrátane clony preplachu 1.25" (2,03 - 19,3 m <sup>3</sup> /hod)
V3014	mikrospínač vrátane prepojavacieho kábla
V3071BSPT	uzatvárací ventil MAV pre duplexné zapojenie ventilov

### Dôležité odkazy:

- PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
- z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtra opatrit' filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- aplikácia zmäkčenia pre nádrže 12"-24"
- aplikácia filtrácie pre nádrže 12"-30"
- napojenie vody 1 1/2"
- napojenie na nádrž 4"
- prevádzkový tlak 2 - 8 bar
- prietok práce vody 11,4 m<sup>3</sup>/hod

## Riadiaci ventil typ: Clack WS2

objedn. č.	typ ventilu
V2CIDM - X	WS2 CI objemové riadenie, regenerácia 2"
V2CIBT - Z	WS2 CI časové riadenie, filtrácia 2"

objedn. č.	nutné príslušenstvo k doobjednaniu pre kompletizáciu riadiaceho ventilu
V3186EU-PL	trafo 230/12V, 50Hz
D1199-04	horný kôš 1 ½"
V3080BSPT	puzdro DLFC vrátane clony preplachu 1.5" (2,03 - 19,3 m <sup>3</sup> /hod) )*
V3008-02	puzdro DLFC 1" )**
V3190	clona preplachu pre DLFC 1" (2,03 - 5,65 m <sup>3</sup> /hod)
18404Z	stúpacia rúrka so spodným košom 2"
18979ZA	sanie soľanky 1700 s napojovacím Kitom

objedn. č.	d'alsie možné príslušenstvo
V3649	redukcia 1 ½" x 5/4"
V3414	redukcia 5/4" x 1"
V3473	mikrospínač vrátane prepojovacieho kábla
V3076BSPT	uzatvárací ventil MAV pre duplexné zapojenie ventilov

)\* pri objednaní vybrať položku V3080BSPT alebo V3008-02 + V3190

)\*\* pri objednaní V3008-02 nutné priobjednať V3649 a V3414

### Dôležité odkazy:

- PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
- z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtra opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- aplikácia zmäkčenia pre nádrže 12"-48"
- aplikácia filtrácie pre nádrže 12"-36"
- napojenie vody 2"
- napojenie na nádrž 4"
- prevádzkový tlak 2 - 8 bar
- prietok prácej vody 18,2 m<sup>3</sup>/hod

## Riadiaci ventil typ: Clack WS2H

objedn. č.	typ ventilu
V2HDM - X	WS2H objemové riadenie, regenerácia 2"
V2HBT - Z	WS2H časové riadenie, filtrácia 2"

objedn. č.	nutné príslušenstvo k doobjednaniu pre kompletizáciu riadiaceho ventilu
V3461EU	trafo 230/24V, 50Hz
V3064	napojenie na fľašu so závitom 4"
V3055	napojenie na fľašu s prírubou 6"
V3051BSPT	puzdro DLFC vrátane clony preplachu 2" (0,16 - 34 m <sup>3</sup> /hod) )*
V3053	svorka pre V3051BSPT
18404Z	stúpacia rúrka so spodným košom 2"
viz.kap.19	spodný rozdeľovací systém
18979ZA	sanie soľanky 1700 s napojovacím Kitom

objedn. č.	ďalšie možné príslušenstvo
V3076BSPT	uzatvárací ventil MAV pre duplexné zapojenie ventilov

)\* nutné priobjednať V3053

### Dôležité odkazy:

- PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
- z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtra opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- aplikácia zmäkčenia pre nádrže 18"-63"
- aplikácia filtrácie pre nádrže 18"-48"
- napojenie vody 2"
- napojenie na nádrž 4"
- prevádzkový tlak 2 - 8 bar
- prietok práce vody 28,4 m<sup>3</sup>/hod

## Riadiaci ventil typ: Clack WS3

objedn. č.	typ ventilu
V3DT - X	WS3 objemové riadenie, regenerácia 3"
V3BT - Z	WS3 časové riadenie, filtrácia 3"

objedn. č.	nutné príslušenstvo k doobjednaniu pre kompletizáciu riadiaceho ventilu
V3461EU	trafo 230/24V, 50Hz
V3090	napojenie na fľašu s prírubou 6"
V3051BSPT	puzdro DLFC vrátane clony preplachu 2" (0,16 - 34 m <sup>3</sup> /hod) )*
V3764BSPT	puzdro DLFC vrátane clony preplachu 3" (2,05 - 51,43 m <sup>3</sup> /hod) )*
viz.kap.19	spodný rozdeľovací systém
18979Z	sanie soľanky 1800

objedn. č.	ďalšie možné príslušenstvo
V3075BSPT	vodomer 3"
V3083BSPT	uzatvárací ventil MAV pre duplexné zapojenie ventilov

)\* pri objednávke vybrať potrebnú veľkosť medzi V3051BSPT a V3764BSPT

### Dôležité odkazy:

- PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
- z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtra opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- aplikácia zmäkčenia pre nádrže 18"-96"
- aplikácia filtrácie pre nádrže 18"-66"
- napojenie vody 3"
- napojenie na nádrž 6"
- prevádzkový tlak 2 - 8 bar
- prietok pracej vody 50,0 m<sup>3</sup>/hod