

Redukcia dusičnanov filter typ - WGN 7700 SXT

Riadiaci ventil Fleck 7700 SXT

Plne automatické podľa prietoku riadené filtračné zariadenie.

- ☉ Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu.
- ☉ Plnené monodisperznou hmotou
- ☉ Veľkosť soľnej nádoby v cene je doporučená, je možné zameniť.
- ☉ Filtre nie sú plnené živicom, vo vreciach voľne ložené, dodávka formou komponentov.
- ☉ Regeneračná tabletová soľ za príplatok.

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| farba filtra / PE soľanky | modrá / biela |
| napojenie vody / odpadu | 5/4 "/ 1/2" vonkajší závit |
| el. napojenie / odber | 230 V, 50 Hz / 5 W |
| prevádzkový tlak vody | 0,3 - 0,8 MPa |
| teplota vody, okolie max | 43 °C |
| zasoľovací systém | 1600 |



WGN 7700-SXT

| veľkosť | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1400 |
|------------------------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|
| prevedenie | jednoduché so samostatnou soľnou nádobou | | | | |
| filtračná nádrž | W 1465 | W 1665 | W 1865 | W 2162 | W 2472 |
| objem živice, l | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| prietok max., m ³ / hod | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 |
| obj.č. | WGNJ-400 | WGNJ-600 | WGNJ-800 | WGNJ-1000 | WGNJ-1400 |

| | | | |
|------------|------------|-------------------------|-------|
| kapacita : | 400 | veľkosť soľnej nádoby : | 200 l |
| kapacita : | 600 - 1000 | veľkosť soľnej nádoby : | 300 l |
| kapacita : | 1400 | veľkosť soľnej nádoby : | 400 l |

zasoľovací systém 1600, Ø soľnej rúrky 100mm, prepádové koleno 1/2"

za príplatok: príslušenstvo

| komponenty pre inštaláciu uvedené prehľadne v kapitole 2 na strane 2.09 a 2.10 | obj.č. |
|--|--------|
| plavákový ventil SBV 5600/2300, 3/8" mosadz | SV-2 |
| soľné dno pre 200 l PE nádoby | 0202 |
| soľné dno pre 300 l PE nádoby | 0302 |
| soľné dno pre 400 l PE nádoby | 0402 |
| balné - kartonáž do kap.400 | K-02 |
| balné - kartonáž od kap.600 | K-03 |

Dôležité

- a) z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody vybaviť filtrom proti úniku filtračnou hmoty.
- b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpustí, nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.
- c) filter nie je plnený filtračnou hmotou, vo vreciach voľne uložený. Vreće 25,0 l = 21,0 kg

tabuľka rozmerových hodnôt

strana 2.11

inštalačný schéma

strana 2.13

Technické zmeny vyhradené. Garancia len v rámci našich dodávok. Dodávky tovaru podľa všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Aquael M.S. Servis, www.aquael.sk

stav 01.2012

strana 5.10A