

Riadiaci ventil duplexný typ: Fleck 9100

objedn. č.	typ ventilu	Inj./DLFC/BLFC
9100/1600/2	9100/1600, objemové riadenie, 8m ³ , 1",	1/1,5/0,25
9100/1600/3	9100/1600, objemové riadenie, 40m ³ , 1",	2/3,5/0,5
9100/1600/4	9100/1600, objemové riadenie 1", SXT – elektronik	1/1,5/0,25
9100/1600/5	9100/1600, objemové riadenie 1", SXT – elektronik	2/3,5/0,5

SV – studená voda
napojenie plast 1" vonkajší závit

Dôležité odkazy:

- výrobca Fleck, Francúzsko s legálnou certifikáciou CE (nejde o prerábané elektro, pôvod USA)
- cena za funkčný komplet, v cene ventilu je 2x horný kôš, 2x stúpacia rúrka so spodným košom, sací ventil soľanky, plastové prepojenie medzi nádržami
- PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
- z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtrov opatřit filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- model Fleck 2910 ET – elektronik, na dotaz

- aplikácia zmäkčenia pre nádrže 6"-16", pozor, originál plastové prepojenie v cene medzi nádržami umožňuje inštaláciu na max. nádrže 13"
- aplikácia filtrácie sa nedoporučuje
- napojenie na nádrž 2 1/2"
- zmäkčenie, zasoľovací systém 1600: do 150 l živice
- prevádzkový tlak 2 - 8 bar
- prietok pracej vody 1,9 m³/hod
- bližšie technické info vid'. katalógový list výrobcu na konci kapitoly

Riadiaci ventil duplexný typ: Fleck 9000

objedn. č.	typ ventilu	Inj./DLFC/BLFC
9000/1600/1	9000/6/1600, objemové riadenie 1", SXT – elektronik	0/1,2/0,25
9000/1600/2	9000/1600, objemové riadenie, 8 m ³ , 1"	1/1,5/0,25
9000/1600/3	9000/1600, objemové riadenie, 40 m ³ , 1"	2/3,5/0,5
9000/1600/4	9000/1600, objemové riadenie 1", SXT – elektronik	1/1,5/0,25
9000/1600/5	9000/1600, objemové riadenie 1", SXT – elektronik	2/3,5/0,5
9000/1600/6	9000/1600, objemové riadenie, 20 m ³ , 1", HV do 65°C	1/1,5/0,25
9000/1600/7	9000/1600, objemové riadenie, 100 m ³ , 1", HV do 65°C	2/3,5/0,5

SV – studená voda, napojenie plast 1" vonkajší závit

HV – horúca voda, napojenie bronz 1" vnútorný závit

Dôležité odkazy:

- výrobca Fleck, Francúzsko s legálnou certifikáciou CE (nejde o prerábané elektro, pôvod USA)
- cena za funkčný komplet, v cene ventilu je 2x horný kôš, 2x stúpacia rúrka so spodným košom, sací ventil soľanky
- prepojenie medzi nádržami:
 - 9000 – 2x nerez opletená hadica 200mm za príplatok
 - 9000/6 pevné plastové prepojenie v cene
- PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
- z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtrov opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- model Fleck 9000 ET – elektronik, na dotaz

- aplikácia zmäkčenia pre nádrže 6"-16"
- aplikácia filtrácie sa nedoporučuje
- napojenie na nádrž 2 1/2"
- zmäkčenie, zasoľovací systém 1600: do 150 l živice
- prevádzkový tlak 2 - 8 bar
- prietok práce vody 1,9 m³/hod
- bližšie technické info viď. katalógový list výrobcu na konci kapitoly

Riadiaci ventil duplexný typ: Fleck 9500

objedn. č.	typ ventilu	Inj./DLFC/BLFC
	Zasoľovací systém 1600:	
9500/1600/1	9500/1600, objemové riadenie, 40 m ³ , 1 1/2"	3/5/1
9500/1600/2	9500/1600, objemové riadenie 1 1/2", SXT – elektronik	3/5/1
9500/1600/3	9500/1600, objemové riadenie, 40 m ³ , 1 1/2", HV do 65°C	3/5/1
	Zasoľovací systém 1700:	
9500/1700/1	9500/1700, objemové riadenie, 200 m ³ , 1 1/2"	4c/10/2
9500/1700/2	9500/1700, objemové riadenie 1 1/2", SXT – elektronik	4c/10/2
9500/1700/3	9500/1700, objemové riadenie, 200 m ³ , 1 1/2", HV do 65°C	4c/10/2

napojenie bronz 1 1/2" vnútorný závit

Dôležité odkazy:

- výrobca Fleck, Francúzsko s legálnou certifikáciou CE (nejde o prerábané elektro, pôvod USA)
- cena za funkčný komplet, v cene ventilu je 2x horný kôš, 2x stúpacia rúrka so spodným košom, sací ventil soľanky, mosadzné prepojenie medzi nádržami
- PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
- z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtrov opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- model Fleck 9500 ET – elektronik, na dotaz

- aplikácia zmäkčenia pre nádrže 10"-24"
- aplikácia filtrácie sa nedoporučuje
- napojenie na nádrž 4"
- zmäkčenie, zasoľovací systém 1600: do 150 l živice
- zmäkčenie, zasoľovací systém 1700: 151 - 450 l živice
- prevádzkový tlak 4 - 8 bar
- prietok práce vody 3,3 m³/hod
- bližšie technické info viď. katalógový list výrobcu na konci kapitoly

Riadiaci ventil duplexný typ: Fleck 2910

objedn. č.	typ ventilu	Inj./DLFC/BLFC
	Zasoľovací systém 1600:	
2910/1600/7	2910/1600, objemové riadenie, 75 m ³ , 2"	3/5/1
2910/1600/8	2910/1600, NT – elektronik, vodomer plast	3/5/1
2910/1600/9	2910/1600, NT – elektronik, vodomer bronz	3/5/1
2910/1600/10	2910/1600 externé riadenie 2"	3/5/1
	Zasoľovací systém 1700:	
2910/1710/7	2910/1710, objemové riadenie, 375 m ³ , 2"	4c/10/2
2910/1710/8	2910/1710, NT – elektronik, vodomer plast	4c/10/2
2910/1710/9	2910/1710, NT – elektronik, vodomer bronz	4c/10/2
2910/1710/10	2910/1710 externé riadenie 2"	4c/10/2

Riadiaci ventil triplexný typ: Fleck 2910

objedn. č.	typ ventilu	Inj./DLFC/BLFC
2910/1710/11	2910/1710, NT – elektronik, vodomer plast	4c/10/2
2910/1710/14	2910/1710, NT – elektronik, vodomer bronz	4c/10/2

napojenie bronz 1" vnútorný závit

Dôležité odkazy:

- výrobca Fleck, Francúzsko s legálnou certifikáciou CE (nejde o prerábané elektro, pôvod USA)
- Duplex: cena za funkčný komplet, v cene ventilu je 2x horný kôš, 2x stúpacia rúrka so spodným košom, 2x sací ventil soľanky
- Triplex: cena za funkčný komplet, v cene ventilu je 3x horný kôš, 3x stúpacia rúrka so spodným košom, 3x sací ventil soľanky
- PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
- z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtrov opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty

- aplikácia zmäkčenia pre nádrže 14"-30"
- aplikácia filtrácie pre nádrže 14"-21"
- napojenie na nádrž 4"
- zmäkčenie, zasoľovací systém 1600: do 150 l živice
- zmäkčenie, zasoľovací systém 1700: 151 - 600 l živice
- prevádzkový tlak 4 - 8 bar
- prietok pracej vody 5,6 m³/hod
- bližšie technické info viď. katalógový list výrobcu na konci kapitoly

Riadiaci ventil duplexný typ: Fleck 3900

objedn. č.	typ ventilu	Inj./DLFC/BLFC
3900/1800/5	3900/1800, objemové riadenie, 240 m ³ , 3"	8/55/10
3900/1800/6	3900/1800, objemové riadenie, 1200 m ³ , 3"	8/55/10
3900/1800/7	3900/1800, objemové riadenie, NT - elektronik	8/55/10
3900/1800/8	3900/1800, externé riadenie 3"	8/55/10

Riadiaci ventil triplexný typ: Fleck 3900

objedn. č.	typ ventilu	Inj./DLFC/BLFC
3900/1800/9	3900/1800, objemové riadenie, 1200 m ³	8/55/10

objedn. č.	príslušenstvo pre prevedenie duplex i triplex
18979	sanie soľanky 1700/1800
kapitola 19	spodný rozdeľovací systém
3900/2	horný zachytávač živice plast, 0,2mm
3900/3	stúpacia rúrka PVC d 90 x 10mm
18926	adaptér pre bočnú montáž

napojenie bronz 3" vnútorný závit

Dôležité odkazy:

- výrobca Fleck, Francúzsko s legálnou certifikáciou CE (nejde o prerábané elektro, pôvod USA)
- z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtrov opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- v cene ventilu Fleck 3900 nie je (nutné doobjednať) :
 - stúpacia rúrka – distribútor (duplex 2x, triplex 3x)
 - horný zachytávač živice (duplex 2x, triplex 3x)
 - spodný rozdeľovací tryskový systém - podľa prevedenia kap.19 (duplex 2x, triplex 3x)
 - sací ventil s vedením soľanky (duplex 2x, triplex 3x)
- aplikácia zmäkčenia pre nádrže 30"-60"
- aplikácia filtrácie pre nádrže 24"-42"
- napojenie na nádrž 6" – príruha
- zmäkčenie, zasoľovací systém 1800: od 2000 l živice
- prevádzkový tlak 4 - 8 bar
- prietok pracej vody 24 m³/hod
- bližšie technické info vid'. katalógový list výrobcu na konci kapitoly