

Riadiaci ventil typ: Fleck 4600

objedn. č.	typ ventilu	Inj./DLFC/BLFC
4600/1600/1	4600/1600, časové riadenie 1"	1/1,5/0,25
4600/1600/2	4600/1600, časové riadenie 1", HV do 82 °C	0/1,2/0,25
4600/1600/3	4600/1600, časové riadenie 1", HV do 82 °C	1/1,5/0,25
4600/1600/4	4600/1600, časové riadenie 1", HV do 82 °C	2/3,5/0,5
4600/1600/5	4600/1600, časové riadenie 1", SXT – elektronik	1/1,5/0,25
4600/1600/6	4600/1600, objemové riadenie 8 m ³ , 1"	1/1,5/0,25
4600/1600/7	4600/1600, objemové riadenie 8 m ³ , 1", HV do 65 °C	0/1,2/0,25
4600/1600/8	4600/1600, objemové riadenie 8 m ³ , 1", HV do 65 °C	1/1,5/0,25
4600/1600/9	4600/1600, objemové riadenie 40 m ³ 1", HV do 65 °C	2/3,5/0,5
4600/1600/10	4600/1600, objemové riadenie 1", SXT - elektronik	1/1,5/0,25

SV – studená voda, napojenie plast 1" vonkajší závit

HV – horúca voda, napojenie bronz 1" vnútorný závit

Dôležité odkazy:

- výrobca Fleck, Francúzsko s legálnou certifikáciou CE (nejde o prerábané elektro, pôvodom z USA)
- cena za funkčný komplet, v cene ventilu je horný kôš, stúpacia rúrka so spodným košom a sací ventil soľanky
- PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
- z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtra opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty

- aplikácia zmäkčenia pre nádrže 6"-12"
- aplikácia filtrácie pre nádrže 6"-10"
- napojenie na nádrž 2 1/2"
- prevádzkový tlak 2 - 8 bar
- prietok praciej vody 1,6 m³/hod
- bližšie technické info vid'. katalógový list výrobcu na konci kapitoly

Riadiaci ventil typ: Fleck 5600

objedn. č.	typ ventilu	Inj./DLFC/BLFC
5600/1600/1	5600/1600, časové riadenie 1"	0/1,2/0,25
5600/1600/2	5600/1600, časové riadenie 1"	1/1,5/0,25
5600/1600/3	5600/1600, časové riadenie 1"	2/3,5/0,5
5600/1600/4	5600/1600, časové riadenie 1",SXT - elektronik	0/1,2/0,25
5600/1600/5	5600/1600, časové riadenie 1",SXT - elektronik	1/1,5/0,25
5600/1600/6	5600/1600, časové riadenie 1",SXT - elektronik	2/3,5/0,5
5600/1600/7	5600/1600, objemové riadenie, 8 m ³ ,1"	0/1,2/0,25
5600/1600/8	5600/1600, objemové riadenie, 8 m ³ ,1"	1/1,5/0,25
5600/1600/9	5600/1600, objemové riadenie, 40 m ³ ,1"	2/3,5/0,5
5600/1600/10	5600/1600, objemové riadenie 1", SXT – elektronik	0/1,2/0,25
5600/1600/11	5600/1600, objemové riadenie 1", SXT – elektronik	1/1,5/0,25
5600/1600/12	5600/1600, objemové riadenie 1", SXT – elektronik	2/3,5/0,5

u osadení - 0/1,2/0,25 - napojenie plast 3/4" vonkajší závit

u osadení - 1/1,5/0,25 a 2/3,5/0,5 - napojenie plast 1" vonkajší závit

Dôležité odkazy:

- výrobca Fleck, Francúzsko s legálnou certifikáciou CE (nejde o prerábané elektro, pôvodom z USA)
- cena za funkčný komplet, v cene ventilu je horný kôš, stúpacia rúrka so spodným košom a sací ventil soľanky
- PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
- z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtra opatřit filtrom proti úniku filtračnej hmoty

- aplikácia zmäkčenia pre nádrže 6"-12"
- aplikácia filtrácie pre nádrže 6"-10"
- napojenie na nádrž 2 1/2"
- prevádzkový tlak 2 - 8 bar
- prietok práce vody 1,6 m³/hod
- bližšie technické info vid'. katalógový list výrobcu na konci kapitoly

Riadiaci ventil typ: Fleck 5000 SXT

objedn. č.	typ ventilu	Inj./DLFC/BLFC
5000/1600/1	5000/1600, časové riadenie 1", SXT - elektronik	1/1,5/0,25
5000/1600/2	5000/1600, časové riadenie 1", SXT - elektronik, pre odželeznenie, bez natvrdzovania	1/ne/0,25
5000/1600/3	5000/1600, objemové riadenie 1", SXT - elektronik	1/1,5/0,25

napojenie plast 1" vonkajší závit

Riadiaci ventil typ: Fleck 5665

objedn. č.	typ ventilu	Inj./DLFC/BLFC
5665/1600	5665/1600, objemové riadenie, 8 m ³ , 1", s prepínaním do nútenej regenerácie po max. 4 dňoch	1/1,5/0,25

napojenie plast 1" vonkajší závit

Riadiaci ventil typ: Fleck 6600 HPE

objedn. č.	typ ventilu	Inj./DLFC/BLFC
6600/1600/1	6600/16 HPE, elektronické riadenie 1"	1/1,5/0,25
6600/1600/2	6600/16 HPE, elektronické riadenie 1" DVGW	0/1,2/0,25

napojenie plast 1" vonkajší závit

Dôležité odkazy:

- výrobca Fleck, Francúzsko s legálnou certifikáciou CE (nejde o prerábané elektro, pôvodom z USA)
- cena za funkčný komplet, v cene ventilu je horný kôš, stúpacia rúrka so spodným košom a sací ventil soľanky
- PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
- z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtra opatřit filtrom proti úniku filtračnej hmoty

- aplikácia zmäkčenia pre nádrže 5000 SE 6"-16", 6600 HPE 6"-12"
- aplikácia filtrácie pre nádrže 5000 SE 6"-16", 6600 HPE 6"-12"
- napojenie na nádrž 2 1/2"
- prevádzkový tlak 2 - 8 bar
- prietok pracej vody 3,8 m³/hod
- bližšie technické info viď. katalógový list výrobcu na konci kapitoly

Riadiaci ventil typ: Fleck 2750

objedn. č.	typ ventilu	Inj./DLFC/BLFC
2750/1	2750, filtrácia 1"	neosadený
	Zasoľovací systém 1600	
2750/1600/1	2750/1600, časové riadenie 1"	1/1,5/0,25
2750/1600/2	2750/1600, časové riadenie 1", HV do 82°C	1/1,5/0,25
2750/1600/3	2750/1600, časové riadenie 1", SXT – elektronik	1/1,5/0,25
2750/1600/5	2750/1600, objemové riadenie, 8 m ³ , 1"	1/1,5/0,25
2750/1600/6	2750/1600, objemové riadenie, 40 m ³ , 1"	2/3,5/0,5
2750/1600/7	2750/1600, objemové riadenie, 8 m ³ , 1", HV do 65°C	1/1,5/0,25
2750/1600/8	2750/1600, objemové riadenie, 40 m ³ , 1", HV do 65°C	2/3,5/0,5
2750/1600/9	2750/1600, objemové riadenie, SXT – elektronik	1/1,5/0,25
	Zasoľovací systém 1700	
2750/1700/1	2750/1700, časové riadenie 1"	3/5/1
2750/1700/2	2750/1700, časové riadenie 1", HV do 82°C	3/5/1
2750/1700/3	2750/1700, časové riadenie 1", SXT – elektronik	3/5/1
2750/1700/4	2750/1700, objemové riadenie, 40 m ³ , 1"	3/5/1
2750/1700/5	2750/1700, objemové riadenie, 40 m ³ , 1", HV do 65°C	3/5/1
2750/1700/6	2750/1700, objemové riadenie, SXT – elektronik	3/5/1

napojenie bronz 1" vonkajší závit

Dôležité odkazy:

- výrobca Fleck, Francúzsko s legálnou certifikáciou CE (nejde o prerábané elektro z USA)
- cena za funkčný komplet, v cene ventilu je horný kôš, stúpacia rúrka so spodným košom a sací ventil soľanky
- PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
- z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtra opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty

- aplikácia zmäkčenia pre nádrže 10"-24"
- aplikácia filtrácie pre nádrže 10"-21"
- napojenie na nádrž 2 1/2"
- zmäkčenie, zasoľovací systém 1600: do 150 l živice
- zmäkčenie, zasoľovací systém 1700: do 151 - 450 l živice
- prevádzkový tlak 2 - 8 bar
- prietok práce vody 5,6 m³/hod
- bližšie technické info viď. katalógový list výrobcu na konci kapitoly

Riadiaci ventil typ: Fleck 7700 SXT

objedn. č.	typ ventilu	Inj./DLFC/BLFC
7700/1600/1	7700/1600, časové riadenie, 5/4", SXT - elektronik	3/5/1
7700/1600/2	7700/1600, objemové riadenie, 5/4", SXT - elektronik	3/5/1

napojenie plast $\frac{5}{4}$ " vonkajší závit

Dôležité odkazy:

- výrobca Fleck, Francúzsko s legálnou certifikáciou CE (nejde o prerábané elektro, pôvodom z USA)
- cena za funkčný komplet, v cene ventilu je horný kôš, stúpacia rúrka so spodným košom a sací ventil soľanky
- PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
- z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtra opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty

- aplikácia zmäkčenia pre nádrže 8"-24"
- aplikácia filtrácie pre nádrže 8"-24"
- napojenie na nádrž 2 $\frac{1}{2}$ "
- prevádzkový tlak 2 - 8 bar
- prietok pracej vody 1,7 – 7,1 m³/hod podľa prevedenia
- bližšie technické info vid'. katalógový list výrobcu na konci kapitoly

Riadiaci ventil typ: Fleck 2850

objedn. č.	typ ventilu	Inj./DLFC/BLFC
2850/1	2850, filtrácia 1 1/2"	neosadený
	Zasoľovací systém 1600	
2850/1600/1	2850/1600, časové riadenie 1 1/2"	3/5/1
2850/1600/2	2850/1600, časové riadenie 1 1/2", HV do 82°C	3/5/1
2850/1600/3	2850/1600, časové riadenie 1 1/2", SXT – elektronik	3/5/1
2850/1600/4	2850/1600, objemové riadenie, 40 m ³ , 1 1/2"	3/5/1
2850/1600/5	2850/1600, objemové riadenie, 40 m ³ , 1 1/2", HV do 65°C	3/5/1
2850/1600/6	2850/1600, objemové riadenie 1 1/2" SXT – elektronik	3/5/1
	Zasoľovací systém 1700	
2850/1700/1	2850/1700, časové riadenie 1 1/2"	4c/10/2
2850/1700/2	2850/1700, časové riadenie 1 1/2", HV do 82°C	4c/10/2
2850/1700/3	2850/1700, časové riadenie 1 1/2", SXT – elektronik	4c/10/2
2850/1700/4	2850/1700, objemové riadenie, 200 m ³ , 1 1/2"	4c/10/2
2850/1700/5	2850/1700, objemové riadenie, 200 m ³ , 1 1/2", HV do 65°C	4c/10/2
2850/1700/6	2850/1700, objemové riadenie 1 1/2" SXT – elektronik	4c/10/2

napojenie bronz 1 1/2" vnútorný závit

Dôležité odkazy:

- výrobca Fleck, Francúzsko s legálnou certifikáciou CE (nejde o prerábané elektro, pôvodom z USA)
- cena za funkčný komplet, v cene ventilu je horný kôš, stúpacia rúrka so spodným košom a sací ventil soľanky
- PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
- z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtra opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty

- aplikácia zmäkčenia pre nádrže 10"-30"
- aplikácia filtrácie pre nádrže 10"-24"
- napojenie na nádrž 4"
- zmäkčenie, zasoľovací systém 1600: do 150 l živice
- zmäkčenie, zasoľovací systém 1700: do 151 - 450 l živice
- prevádzkový tlak 4 - 8 bar
- prietok práce vody 11,1 m³/hod

Riadiaci ventil typ: Fleck 2910

objedn. č.	typ ventilu	Inj./DLFC/BLFC
2910/1	2910, filtrácia 2"	neosadený
	Zasoľovací systém 1600:	
2910/1600/1	2910/1600, časové riadenie 2"	3/5/1
2910/1600/2	2910/1600, časové riadenie 2", HV do 82°C	3/5/1
2910/1600/3	2910/1600, časové riadenie 2", SXT – elektronik	3/5/1
2910/1600/4	2910/1600, objemové riadenie, 75 m ³ , 2"	3/5/1
2910/1600/5	2910/1600, objemové riadenie, 75 m ³ , 2", HV do 65°C	3/5/1
2910/1600/6	2910/1600, objemové riadenie 2", SXT – elektronik	3/5/1
	Zasoľovací systém 1700:	
2910/1710/1	2910/1710, časové riadenie 2"	4c/10/2
2910/1710/2	2910/1710, časové riadenie 2", HV do 82°C	4c/10/2
2910/1710/3	2910/1710, časové riadenie 2", SXT – elektronik	4c/10/2
2910/1710/4	2910/1710, objemové riadenie, 375 m ³ , 2"	4c/10/2
2910/1710/5	2910/1710, objemové riadenie, 375 m ³ , 2", HV do 65°C	4c/10/2
2910/1710/6	2910/1710, objemové riadenie 2", SXT – elektronik	4c/10/2

napojenie bronz 2" vnútorný závit

Dôležité odkazy:

- výrobca Fleck, Francúzsko s legálnou certifikáciou CE (nejde o prerábané elektro, z USA)
- cena za funkčný komplet, v cene ventilu je horný kôš, stúpacia rúrka so spodným košom a sací ventil soľanky
- PE plastové vedenie soľanky (hadička) za príplatok
- z bezpečnostných dôvodov výrobca doporučuje výstup z filtra opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- model Fleck 2910 ET – elektronik, na dotaz

- aplikácia zmäkčenia pre nádrže 14"-30"
- aplikácia filtrácie pre nádrže 14"-21"
- napojenie na nádrž 4"
- zmäkčenie, zasoľovací systém 1600: do 150 l živice
- zmäkčenie, zasoľovací systém 1700: do 151 - 600 l živice
- prevádzkový tlak 4 - 8 bar
- prietok práce vody 5,6 m³/hod

Riadiaci ventil typ: Fleck 3900

objedn. č.	typ ventilu	Inj./DLFC/BLFC
3900/1	3900, filtrácia 3"	neosadený
3900/1800/1	3900/1800, časové riadenie 3"	8/55/10
3900/1800/2	3900/1800, objemové riadenie, 240 m ³ , 3"	8/55/10
3900/1800/3	3900/1800, objemové riadenie, 1200 m ³ , 3"	8/55/10
3900/1800/4	3900/1800, objemové riadenie, NT elektronik, 3"	8/55/10

objedn. č.	príslušenstvo pre Fleck 3900
18979	sanie soľanky 1700/1800
kapitola 19	spodný rozdeľovací systém
3900/2	horný zachytávač živice plast, 0,2mm
3900/3	stúpacia rúrka PVC d 90 x 10mm
18926	adaptér pre bočnú montáž

napojenie bronz 3" vnútorný závit

Dôležité odkazy:

- výrobca Fleck, Francúzsko s legálnou certifikáciou CE (nejde o prerábané elektro, pôvodom z USA)
- cena za funkčný komplet, v cene ventilu je horný kôš, stúpacia rúrka so spodným košom a sací ventil soľanky
- v cene ventilu Fleck 3900 nie je (je nutné doobjednať):
 - stúpacia rúrka - distribútor
 - horný zachytávač živice
 - spodný rozdeľovací tryskový systém - podľa prevedenia kap.19
 - sací ventil s vedením soľanky
- aplikácia zmäkčenia pre nádrže 30"-60"
- aplikácia filtrácie pre nádrže 24"-42"
- napojenie na nádrž 6" - prírubou
- zmäkčenie, zasolovací systém 1800: od 2000 l živice
- prevádzkový tlak 4 - 8 bar
- prietok prácej vody 24 m³/hod
- bližšie technické info vid'. katalógový list výrobcu na konci kapitoly