






## Filtračné tryskové systémy

### Jednoduchý spodný rozdeľovací systém

pre riadiace jednotky Fleck 7700 / 2850 / 9500 / 2910

- prietok Qmax. 16 m<sup>3</sup>/hod

popis	obj.č.	obrázok
PVC redukcia d63 x 32 (jen pre ventil 7700)	652620	
variantne:		
PVC redukcia d63 x 50 (ventil 2850/9500/2910)	654280	
PVC matice d63 x 2"	653730	
Stredový kus MSK 6, 2" x 2" (pre 6ks filtračných ramien)	VS-47	
PVC matice 2" s vlepenou upchávkou	653730S	
Filtračné ramená 6ks	str.19.13	

### Dôležité odkazy:

- prietok do Qmax 16 m<sup>3</sup>/hod
- nádrž veľkosť 14"- 21"
- teplota vody max.42 °C
- max. prietok pri pretlaku min. 4,5 bar
- dodávka v rozloženej zostave
- v zostave sa nachádzajú filtračné ramená, nutné vybrať a doplniť podľa veľkosti nádrže a druhu filtrácie, viď. strana 19.13

kompletná zostava rozdeľovačov



## Filtračné tryskové systémy

**Jednoduchý spodný rozdeľovací systém**  
pre riadiace jednotky Fleck 2850 / 9500 / 2910

- prietok Qmax. 21 m<sup>3</sup>/hod

**popis**

**obj.č.**

**obrázok**

PVC redukcia d63 x 50

654280



PVC matice d63 x 2"

653730



Stredový kus ATD-H60-00, 2 1/2" x 2"  
(pre 6ks filtračných ramien)

VS-105



2x Predĺženie 2 1/2" IG/AG  
s filtračnými štrbinami 0,2mm

2 x VS-106



predĺženie VS-106 sa dá objednať aj jednotlivo, s ohľadom na polohu filtračných ramien u dna nádrže doporučujeme tieto zostavy vybaviť 2ks predĺženiami



PVC upchávka 2 1/2"

VS-72



Filtračné ramená 6ks

str.19.13

### Dôležité odkazy:

- prietok do Qmax 21 m<sup>3</sup>/hod
- nádrž veľkosť 24" - 30"
- teplota vody max.42 °C
- max. prietok pri pretlaku min. 4,5 bar
- dodávka v rozloženej zostave
- v zostave sa nachádzajú filtračné ramená, nutné vybrať a doplniť podľa veľkosti nádrže a druhu filtrácie, vid'. strana 19.13

kompletná zostava rozdeľovačov

1 x predĺženie

2 x predĺženia



## Filtračné tryskové systémy

### Jednoduchý spodný rozdeľovací systém pre riadiace jednotky Fleck 3900

popis	obj.č.	obrázok
<u>Potrubný napojovací kus d90mm</u>	VS-57	
<u>Stredový kus MSK 15</u> (pre 8ks filtračných ramien)	VS-52	
<u>2 x Predĺženie A-3100-05C</u> s filtračnými štrbinami 0,2mm	2 x VS-107	
 <u>predĺženie VS-107</u> sa dá objednať aj jednotlivo, s ohľadom na polohu filtračných ramien u dna nádrže doporučujeme tieto zostavy vybaviť 2ks predĺženiami		
<u>PVC upchávká A-3100-05C, 4"</u>	VS-73	
<u>Filtračné ramená 8ks</u>	str.19.13	

#### Dôležité odkazy:

- prietok do Qmax 34 m<sup>3</sup>/hod
- nádrž veľkosť 14" - 30"
- teplota vody max.42 °C
- max. prietok pri pretlaku min. 5 bar
- dodávka v rozloženej zostave
- v zostave sa nachádzajú filtračné ramená, nutné vybrať a doplniť podľa veľkosti nádrže a druhu filtrácie, vid'. strana 19.13
- je ponúkaná len zostava z robustných, v prevádzke odskúšaných dielov

kompletná zostava rozdeľovačov  
bez filtračných ramien      s filtračnými ramenami



## Filtračné tryskové systémy

### Dvojitý spodný rozdeľovací systém pre riadiace jednotky Fleck 3900

popis	obj.č.	obrázok
<u>Potrubný napojovací kus d90mm</u>	VS-57	
<u>Stredový kus MSK 15</u> (pre 8ks filtračných ramien)	VS-52	
<u>Prepojovač 3"</u>	VS-75	
<u>Stredový kus MSK 15</u> (pre 8ks filtračných ramien)	VS-52	
<u>2 x Predĺženie A-3100-05C</u> s filtračnými štrbinami 0,2mm	2 x VS-107	
 <u>predĺženie VS-107</u> sa dá objednať aj jednotlivito, s ohľadom na polohu filtračných ramien u dna nádrže doporučujeme tieto zostavy vybaviť 2ks predĺženiami		
<u>PVC upchávka A-3100-05C, 4"</u>	VS-73	
<u>Filtračné ramená 2x8ks</u>	str.19.13	

#### Dôležité odkazy:

- prietok do Qmax 55 m<sup>3</sup>/hod
- nádrž veľkosť 30"- 55"
- teplota vody max.42 °C
- max. prietok pri pretlaku min. 5 bar
- dodávka v rozloženej zostave
- v zostave sa nachádzajú filtračné ramená, nutné vybrať a doplniť podľa veľkosti nádrže a druhu filtrácie, vid'. strana 19.13
- je ponúkaná len zostava z robustných, v prevádzke odskúšaných dielov

kompletná zostava rozdeľovačov  
bez filtračných ramien      s filtračnými ramenami



## Filtračné tryskové systémy

Filtračné ramená, valcové filtračné trysky  
pre rozdeľovacie a filtračné systémy

### Filtračné ramená – štrbiny 0,2 mm

dĺžka, mm *	pre nádrž	obj.č.
113	14"	VS-34
144	16"	VS-35
175	18"	VS-36
206	21"	VS-50
237	24"	VS-37
299	30"	VS-39
361	36"	VS-40
423	42"	VS-41
485	48"	VS-42
516	55"	VS-70

obrázok



### Filtračné ramená – štrbiny 0,5 mm

dĺžka, mm *	pre nádrž	obj.č.
175	18"	VS-29
206	21"	VS-30
237	24"	VS-38
299	30"	VS-32
361	36"	VS-56
423	42"	VS-33
485	48"	VS-55
516	55"	VS-71

Filtračné ramená so štrbinami 0,5mm majú šedú farbu

### Valcové filtračné trysky – štrbiny 0,2 mm

popis	dĺžka, mm *	obj.č.
Valcová filtračná tryska 2"AG	180	VS-17
Valcová filtračná tryska 2"AG, HV	180	VS-25
Valcová filtračná tryska 2"AG	231	VS-24
Valcová filtračná tryska 2"AG	338	VS-10
Valcová filtračná tryska IG 2"x AG 2 1/2"	180	VS-43

obrázok



### Valcové filtračné trysky – štrbiny 0,5 mm

popis	dĺžka, mm *	obj.č.
Valcová filtračná tryska 2"AG	180	VS-26
Valcová filtračná tryska 2"AG, HV	231	VS-27

\*) dĺžka filtračného ramena, filtračnej trysky meraná bez závitů