




Filtračné tryskové systémy

Jednoduchý filtračný systém d63

pre napojenie závitú 4", horná i spodná montáž



- prietok Qmax. 18 m³/hod

popis	obj.č.	obrázok
PVC skrutkovanie d63 x 2"	654840	
PVC prechod 4" x d63 vr. „O“ krúžok	VS-84 AQ-20009	
Valcová filtračná tryska	str.19.13	

Jednoduchý filtračný systém d75

pre napojenie závitú 4", horná i spodná montáž

- prietok Qmax. 25 m³/hod

popis	obj.č.	obrázok
PVC prechod 4" x 2 1/2" x d75 vr. „O“ krúžok	VS-112 AQ-20009	
Valcová filtračná tryska IG 2" X AG 2 1/2", 180mm	VS-43	

Dôležité odkazy:

- dimenzie d63 prietok do Qmax 16 m³/hod
- dimenzie d75 prietok do Qmax 22-25 m³/hod
- teplota vody max.42 °C
- max. prietok pri pretlaku min. 4,5 bar
- dodávka v rozloženej zostave
- v zostave sa nachádzajú valcové filtračné trysky, nutné vybrať a doplniť podľa prevádzkových požiadaviek, viď. strana 19.13

kompletná zostava rozdeľovačov

d63

d75



Filtračné tryskové systémy

**Jednoduchý spodný rozdeľovací systém d63
pre napojenie závitú 4", spodná montáž**

- prietok Qmax. 16 m³/hod

popis	obj.č.	obrázok
-------	--------	---------

Upchávka s filtračnými štrbinami 0,2mm

VS-44



Stredový kus MSK 6, 2" x 2"
(pre 6ks filtračných ramien)

VS-47



Predĺženie 2" IG/AG

VS-16



predĺženie 2" IG/AG pre nádrže veľkosť 24"-30"
doporučujeme s ohľadom na polohu filtračných ramien
u dna nádrže zostavu vybaviť 2ks predĺženiami



PVC prechod 4" x d63

VS-84

vr. „O“ krúžok

AQ-20009



PVC skrutkovanie d63 x 2"

654840



Filtračné ramená 6ks

str.19.13

kompletná zostava rozdeľovačov s 1ks predĺžením

Dôležité odkazy:

- prietok do Qmax 16 m³/hod
- nádrž veľkosť 14" - 30"
- teplota vody max. 42 °C
- max. prietok pri pretlaku min. 4,5 bar
- dodávka v rozloženej zostave
- v zostave sa nachádzajú filtračné ramená, nutné vybrať a doplniť podľa veľkosti nádrže a druhu filtrácie, viď. strana 19.13



Filtračné tryskové systémy

**Jednoduchý spodný rozdeľovací systém d75
pre napojenie závitú 4", spodná montáž**

- prietok Qmax. 22 m³/hod

popis	obj.č.	obrázok
-------	--------	---------

Upchávka s filtračnými štrbinami 0,2mm

VS-44



Stredový kus ATD-H60-00, 2 1/2" x 2"
(pre 6ks filtračných ramien)

VS-105



Predĺženie 2 1/2" IG/AG

VS-106



predĺženie 2 1/2" IG/AG pre nádrže veľkosť 24"-
- 30" odporúčame vzhľadom na polohu
filtračných ramien u dna nádrží zostavu vybaviť
2ks predĺženiami



PVC prechod 4" x 2 1/2" x d75

VS-112

vr. „O“ krúžok

AQ-20009



Filtračné ramená 6ks

str.19.13

Dôležité odkazy:

- prietok do Qmax 22 m³/hod
- nádrž veľkosť 14"- 30"
- teplota vody max.42 °C
- max. prietok pri pretlaku min. 4,5 bar
- dodávka v rozloženej zostave
- v zostave sa nachádzajú filtračné ramená,
nutné vybrať a doplniť podľa veľkosti nádrže
a druhu filtrácie, vid'. strana 19.13

kompletná zostava rozdeľovačov
s 1ks predĺžením s 2ks predĺženiami



Filtračné tryskové systémy

Jednoduchý filtračný systém DN 65 pre napojenie prírubu 6", horná montáž

popis

obj.č.

obrázok

PVC adaptér na prírubu 6", DN 65

A-3100-02C



Valcová filtračná tryska IG 2" x AG 2 1/2"

str.19.13



Dôležité odkazy:


- nádrž veľkosť 14" - 30"
- teplota vody max. 42 °C
- max. prietok pri pretlaku min. 4,5 bar
- dodávka v rozloženej zostave
- v zostave sa nachádza valcová filtračná tryska, nutné vybrať a doplniť podľa prevádzkových požiadaviek, vid' strana 19.13

kompletná zostava rozdeľovačov



Filtračné tryskové systémy

Jednoduchý spodný rozdeľovací systém DN65 pre napojenie príruby 6", spodná montáž, 14"- 30"

popis	obj.č.	obrázok
<u>Upchávka s filtračnými štrbinami 0,2mm</u>	VS-44	
<u>Stredový kus ATD-H60-00, 2 1/2" x 2"</u> (pre 6ks filtračných ramien)	VS-105	
<u>2 x Predĺženie 2 1/2" IG/AG</u> s filtračnými štrbinami 0,2mm	2 x VS-106	
 <u>predĺženie VS-106 dá sa objednať aj</u> jednotlivo, s ohľadom na polohu filtračných ramien u dna nádrže doporučujeme tieto zostavy od veľkosti nádrže 24" vybaviť 2ks predĺženiami		
PVC adaptér na prírubu 6", DN 65	A-3100-02C	

Filtračné ramená 6ks

str.19.13

Dôležité odkazy:

- nádrž veľkosť 14"- 30"
- teplota vody max.42 °C
- max. prietok pri pretlaku min. 4,5 bar
- dodávka v rozloženej zostave
- v zostave sa nachádzajú filtračné ramená, nutné vybrať a doplniť podľa veľkosti nádrže a druhu filtrácie, viď. strana 19.13

kompletná zostava rozdeľovačov s 2ks predĺženiami
rozdeľovač bez filtr. ramien rozdeľovač kompletný



Filtračné tryskové systémy

Jednoduchý spodný rozdeľovací systém DN80
pre napojenie prírubu 6", horná montáž, 36"- 55"

popis

obj.č.

obrázok

PVC adaptér na prírubu 6", DN 80

A-3100-03C



2 x Predĺženie A-3100-05C
s filtračnými štrbinami 0,2mm

2 x VS-107



predĺženie VS-107 dá sa objednať aj jednotlivito, s ohľadom na polohu filtračných ramien u dna nádrže doporučujeme tieto zostavy vybaviť 2ks predĺženiami




Stredový kus MSK 15
(pre 8ks filtračných ramien)

VS-52



Redukcia pre stredový kus 3" x 2 1/2"

VS-46



Valcová filtračná tryska IG 2" x AG 2 1/2"

VS-43



Filtračné ramená 8ks

str.19.13

Dôležité odkazy:

- nádrž veľkosť 36" - 55"
- teplota vody max. 42 °C
- max. prietok pri pretlaku min. 4,5 bar
- dodávka v rozloženej zostave
- v zostave sa nachádzajú filtračné ramená, nutné vybrať a doplniť podľa veľkosti nádrže a druhu filtrácie, vid'. strana 19.13


kompletná zostava rozdeľovačov s 2ks predĺženiami
rozdeľovač bez filtr. ramien rozdeľovač kompletný




Filtračné tryskové systémy

Jednoduchý spodný rozdeľovací systém DN80
pre napojenie príruby 6", horná montáž, 36"- 55"


popis	obj.č.	obrázok
-------	--------	---------


<u>Hlavová tryska 3/4"</u>	VS-45	
----------------------------	-------	---

<u>Upchávka so závitom pre hlavovú tr.3"IG x 3/4"IG</u>	VS-51	
---	-------	--

<u>Stredový kus MSK 15</u> (pre 8ks Filtračných ramien)	VS-52	
--	-------	---

<u>Prepojovač 3"</u>	VS-75	
----------------------	-------	---

<u>Stredový kus MSK 15</u> (pre 8ks Filtračných ramien)	VS-52	
--	-------	--

<u>2 x Predĺženie A-3100-05C</u> s filtračnými štrbinami 0,2mm	2 x VS-107	
---	------------	---



predĺženie VS-107 dá sa objednať aj jednotlivo, s ohľadom na polohu filtračných ramien u dna nádrže doporučujeme tieto zostavy vybaviť 2ks predĺženiami

PVC adaptér na prírubu 6", DN 80	A-3100-03C	
----------------------------------	------------	---

<u>Filtračné ramená 2x8ks</u>	str.19.13	
-------------------------------	-----------	--

Dôležité odkazy:

- nádrž veľkosť 36"- 55"
- teplota vody max.42 °C
- max. prietok pri pretlaku min. 4,5 bar
- dodávka v rozloženej zostave
- v zostave sa nachádzajú filtračné ramená, nutné vybrať a doplniť podľa veľkosti nádrže a druhu filtrácie, viď. strana 19.13

kompletná zostava rozdeľovačov s 2ks predĺženiami
rozdeľovač bez filtr. ramien rozdeľovač kompletný



Filtračné tryskové systémy

Filtračné ramená, valcové Filtračné trysky
pre rozdeľovacie a filtračné systémy

Filtračné ramená – štrbiny 0,2 mm

dĺžka, mm *	pre nádrž	obj.č.
113	14"	VS-34
144	16"	VS-35
175	18"	VS-36
206	21"	VS-50
237	24"	VS-37
299	30"	VS-39
361	36"	VS-40
423	42"	VS-41
485	48"	VS-42
516	55"	VS-70

obrázok



Filtračné ramená – štrbiny 0,5 mm

dĺžka, mm *	pre nádrž	obj.č.
175	18"	VS-29
206	21"	VS-30
237	24"	VS-38
299	30"	VS-32
361	36"	VS-56
423	42"	VS-33
485	48"	VS-55
516	55"	VS-71

Filtračné ramená so štrbinami 0,5mm majú šedú farbu

Valcové filtračné trysky – štrbiny 0,2 mm

popis	dĺžka, mm *	obj.č.
Valcová filtračná tryska 2"AG	180	VS-17
Valcová filtračná tryska 2"AG, HV	180	VS-25
Valcová filtračná tryska 2"AG	231	VS-24
Valcová filtračná tryska 2"AG	338	VS-10
Valcová filtračná tryska IG 2"x AG 2 1/2"	180	VS-43

obrázok



Valcové filtračné trysky – štrbiny 0,5 mm

popis	dĺžka, mm *	obj.č.
Valcová filtračná tryska 2"AG	180	VS-26
Valcová filtračná tryska 2"AG, HV	231	VS-27

*) dĺžka filtračného ramena, filtračnej trysky meraná bez závitů